



Analisis Fisika Gelombang Tsunami untuk Desain Sistem Peringatan Dini Berbasis Komputasi Cepat

Marsiska Ariesta Putri^{1*}, Ninik Dwi Atmin²

^{1,2} Institut Teknologi dan Bisnis, Indonesia

* Penulis Korespondensi: siskaloyal99@gmail.com

Abstract. *The increasing frequency and severity of tsunamis in coastal areas underscore the urgent need for efficient Tsunami Early Warning Systems (TEWS). This research aims to optimize TEWS by integrating fast computational tsunami wave modeling to enhance prediction speed and accuracy. The study utilizes numerical simulations employing finite volume methods, along with GPU acceleration, to model tsunami wave propagation and its impact on coastal areas. Machine learning techniques, such as regression trees, are incorporated to analyze large datasets of pre-computed tsunami simulations for accurate forecasting. The results reveal that by applying rapid computational methods, detection time can be reduced by up to 7 minutes, particularly for near-field tsunamis. This significant time-saving enables more effective evacuation procedures and better disaster mitigation efforts. In comparison to conventional systems, the fast computation model also provides more accurate predictions, including tsunami heights and arrival times. The implications of these findings suggest that fast computational methods can substantially improve the current TEWS, allowing for quicker and more reliable tsunami warnings. Moreover, the integration of advanced machine learning techniques ensures the system's adaptability and robustness in predicting tsunami behaviors based on varying data inputs. The potential for implementing this model in tsunami-prone regions worldwide is considerable, offering an improved approach to tsunami disaster preparedness and response. By reducing detection time and enhancing prediction accuracy, the optimized TEWS can significantly minimize loss of life and infrastructure damage, making it a valuable tool for global disaster management strategies.*

Keywords: *Computational Acceleration; Early Warning System; Machine Learning; Numerical Simulation; Tsunami Detection.*

Abstrak. Peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan tsunami di wilayah pesisir menunjukkan pentingnya pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan TEWS dengan mengintegrasikan pemodelan gelombang tsunami berbasis komputasi cepat guna meningkatkan kecepatan dan akurasi prediksi. Penelitian ini menggunakan simulasi numerik dengan metode *finite volume* dan akselerasi GPU untuk memodelkan propagasi dan dampak gelombang tsunami di wilayah pesisir. Selain itu, teknik pembelajaran mesin seperti pohon regresi diterapkan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku tsunami berdasarkan data simulasi yang telah dihitung sebelumnya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penerapan teknik komputasi cepat dapat mengurangi waktu deteksi tsunami hingga 7 menit lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional, khususnya pada tsunami yang terjadi di dekat pantai (*near-field tsunamis*). Penghematan waktu ini sangat penting dalam meningkatkan upaya evakuasi dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh tsunami. Dibandingkan dengan sistem konvensional, model komputasi cepat ini juga memberikan prediksi yang lebih akurat mengenai ketinggian gelombang dan waktu kedatangan tsunami. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa metode komputasi cepat dapat meningkatkan efektivitas TEWS saat ini, memungkinkan peringatan tsunami yang lebih cepat dan lebih andal. Selain itu, integrasi teknik pembelajaran mesin memastikan adaptabilitas dan ketahanan sistem dalam memprediksi perilaku tsunami berdasarkan berbagai input data. Potensi penerapan model ini di wilayah rawan tsunami di seluruh dunia sangat besar, menawarkan pendekatan yang lebih baik untuk kesiapsiagaan dan respons bencana tsunami. Dengan mengurangi waktu deteksi dan meningkatkan akurasi prediksi, TEWS yang dioptimalkan ini dapat secara signifikan mengurangi kerugian jiwa dan kerusakan infrastruktur, menjadikannya alat yang berharga dalam strategi manajemen bencana global.

Kata kunci: Akselerasi Komputasi; Deteksi Tsunami; Pembelajaran Mesin; Simulasi Numerik; Sistem Peringatan Dini.

1. LATAR BELAKANG

Tsunami merupakan bencana alam yang memiliki dampak yang sangat merusak, terutama di kawasan Pasifik yang dikenal sebagai "*Ring of Fire*". Kawasan ini sering mengalami gempa bumi dan aktivitas vulkanik yang dapat memicu terjadinya tsunami (Macabuag et al., 2018). Tsunami dapat terjadi dengan sangat cepat dan tanpa peringatan yang memadai, yang menyebabkan kerusakan besar dalam waktu singkat. Tsunami tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan mengancam nyawa manusia (Adityawan et al., 2023).

Pada tahun 2004, misalnya, tsunami Samudra Hindia menewaskan lebih dari 235.000 orang, menunjukkan betapa besar ancaman yang dihadapi (Devi & Sheno, 2012). Selain itu, tsunami juga dapat menghancurkan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang memerlukan biaya dan waktu yang sangat besar untuk perbaikan (Tomita, 2011). Tsunami juga mengganggu kegiatan ekonomi, termasuk sektor perikanan dan pariwisata, yang sering kali menghasilkan kerugian miliaran dolar, seperti yang terjadi pada tsunami di Jepang pada tahun 2011 (Sakalasuriya et al., 2018).

Untuk itu, keberadaan sistem peringatan dini tsunami (*Tsunami Early Warning System*, TEWS) sangat penting dalam upaya mengurangi dampak bencana. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi tsunami dan memberikan peringatan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan, memungkinkan mereka untuk melakukan evakuasi dengan waktu yang cukup (Srinivasa Kumar & Manneela, 2021). Dalam sistem TEWS yang efektif, deteksi cepat menjadi kunci utama, di mana sensor seismik dan *buoy* digunakan untuk mengidentifikasi tsunami dan mengirimkan peringatan dalam hitungan menit (Alcántara-Ayala & Oliver-Smith, 2019). Keberhasilan TEWS dalam memberikan peringatan dini dapat menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kerugian ekonomi, meskipun tantangan dalam hal akurasi prediksi dan kesiapsiagaan masyarakat masih menjadi isu yang perlu ditangani lebih lanjut (Guler et al., 2017).

Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) memainkan peran vital dalam mengurangi dampak bencana tsunami dengan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi. Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasi TEWS adalah kecepatan dan akurasi deteksi gelombang tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem peringatan dini tsunami dengan menggunakan model simulasi gelombang berbasis komputasi cepat yang dapat memperkirakan dampak tsunami dengan lebih cepat dan akurat.

Pengembangan model simulasi tsunami yang cepat sangat penting, terutama di daerah rawan tsunami. Sebagai contoh, model Tsunami-HySEA yang dikembangkan melalui

kolaborasi berbagai kelompok penelitian, menggunakan metode volume terbatas berbasis GPU untuk mempercepat simulasi tsunami (González-Vida et al., 2021). Model ini mampu menghitung skenario tsunami besar dalam hitungan menit, yang signifikan dalam meningkatkan penilaian operasional risiko tsunami dan memperbaiki sistem peringatan saat ini (Cesario et al., 2023).

Selain itu, integrasi teknologi pembelajaran mesin dalam pemodelan tsunami telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan akurasi prediksi. Teknik-teknik seperti pohon regresi (*regression trees*) digunakan untuk memproses data simulasi yang telah dihitung sebelumnya, menawarkan tingkat prediksi yang tinggi dan sepenuhnya dapat dijelaskan, yang sangat berguna bagi ilmuwan lingkungan dalam memahami pola dan perilaku gelombang tsunami (Cesario et al., 2023). Kombinasi antara model hidrodinamik dan kecerdasan buatan (AI) juga telah menghasilkan prototipe dasbor peringatan dini tsunami yang mampu memprediksi ketinggian gelombang dan waktu kedatangan dalam hitungan detik hingga menit (Pradana et al., 2022).

Penerapan model-model hibrida, seperti yang menggabungkan model numerik Delft3D-FLOW dengan algoritma deep learning, telah menunjukkan potensi besar dalam menyediakan ramalan tsunami secara *real-time* yang dapat diandalkan. Model-model ini memanfaatkan *Convolutional Neural Networks* (CNN) dan *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk prediksi multi-langkah yang lebih akurat (Siek & Soemarno, 2024). Selain itu, peningkatan teknik komputasi dengan penggunaan akselerasi GPU dan adaptasi mesh refinement dalam model seperti *GeoClaw* telah memberikan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan akurasi simulasi (Qin et al., 2019).

Penelitian ini berfokus pada penerapan teknik-teknik ini untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi peringatan dini tsunami, dengan tujuan untuk menyediakan sistem yang lebih efektif dalam menghadapi bencana tsunami yang cepat datang. Dengan pengembangan lebih lanjut dalam teknik komputasi dan integrasi kecerdasan buatan, diharapkan sistem peringatan dini tsunami dapat memberikan respon yang lebih cepat dan akurat, serta lebih mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan.

2. KAJIAN TEORITIS

Tsunami adalah gelombang samudra berkepanjangan yang dihasilkan oleh gempa bawah laut, tanah longsor bawah laut atau di permukaan, atau letusan vulkanik (Röbke & Vött, 2017). Gelombang tsunami memiliki panjang gelombang dan periode yang lebih panjang dibandingkan dengan gelombang angin biasa, yang membedakannya sebagai fenomena fisik yang unik (Regina & Mohamed, 2023). Pembentukan tsunami terjadi akibat pergeseran

mendadak volume besar air, yang kemudian menyebar melintasi samudra dengan kecepatan tinggi. Proses propagasi gelombang tsunami dapat dijelaskan dengan menggunakan persamaan air dangkal, yang telah diperbaiki seiring waktu untuk meningkatkan akurasi simulasi numerik (Röbke & Vött, 2017). Simulasi ini membantu dalam memahami fenomena fisik tsunami, termasuk karakteristik sumbernya, propagasi, genangan, dan dampak di pesisir (Gusman et al., 2024).

Kecepatan gelombang tsunami dipengaruhi oleh kedalaman laut. Di perairan dalam, gelombang tsunami dapat bergerak dengan kecepatan lebih dari 200 meter per detik (m/s) (An & Liu, 2014). Misalnya, tsunami Chile pada 2010 memiliki kecepatan propagasi sekitar 190 m/s, sementara tsunami Tohoku 2011 dan Haida Gwaii 2012 bergerak dengan kecepatan sekitar 210 m/s (An & Liu, 2014).

Amplitudo gelombang tsunami dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada peristiwa sumber dan jarak dari sumber tersebut. Di laut terbuka, amplitudo gelombang tsunami umumnya kecil, tetapi dapat meningkat secara dramatis saat mendekati perairan pesisir dangkal karena efek shoaling gelombang (Regina & Mohamed, 2023). Tinggi maksimum gelombang tsunami yang tercatat dapat bervariasi, dengan beberapa peristiwa sejarah menunjukkan tinggi gelombang mencapai 52 cm di titik pengamatan (Fujiwara, 2020).

Periode gelombang tsunami lebih panjang dibandingkan dengan gelombang biasa. Periode gelombang tsunami dapat berkisar dari beberapa menit hingga lebih dari satu jam. Misalnya, periode gelombang utama untuk tsunami Chile 2010, Tohoku 2011, dan Haida Gwaii 2012 adalah sekitar 25-30 menit (An & Liu, 2014). Karakteristik frekuensi gelombang tsunami juga dipengaruhi oleh kedalaman laut dan sifat peristiwa yang menghasilkannya (Röbke & Vött, 2017).

Gelombang tsunami dapat bergerak melintasi samudra dengan sedikit kehilangan energi, memungkinkan mereka untuk menempuh jarak jauh dan berdampak pada wilayah yang jauh dari sumber (Gusman et al., 2024). Proses propagasi ini dapat divisualisasikan dengan menggunakan model numerik, yang membantu dalam memahami bagaimana gelombang berinteraksi dengan batimetri dasar laut dan struktur pesisir (Regina & Mohamed, 2023). Tahap inundasi terjadi ketika gelombang tsunami mencapai perairan pesisir dangkal, menyebabkan gelombang naik dan aliran balik yang signifikan, yang dapat menyebabkan kerusakan besar di daerah pesisir (Gusman et al., 2024).

Simulasi dan pemodelan yang tepat dari fenomena ini sangat penting untuk meningkatkan sistem peringatan dini tsunami, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan evakuasi sebelum gelombang tsunami tiba dan meminimalkan dampak kerusakan (Song & Cho, 2020). Dengan semakin berkembangnya teknologi dan model matematika,

pemahaman kita tentang fenomena tsunami dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir semakin mendalam, memberikan informasi yang lebih baik untuk mitigasi bencana.

Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) terdiri dari dua komponen utama, yaitu jaringan sensor untuk mendeteksi tsunami dan infrastruktur komunikasi untuk memberikan pemberitahuan evakuasi kepada masyarakat yang berisiko. Sistem ini menggunakan berbagai teknologi canggih untuk mendeteksi dan memprediksi tsunami, termasuk sensor seismik, *buoy* DART, dan tidal gauges. Sensor seismik digunakan untuk mengukur aktivitas gempa bumi yang dapat memicu tsunami, sedangkan *buoy* DART dan tidal gauges mengukur perubahan tekanan air dan permukaan laut untuk mendeteksi gelombang tsunami di laut dalam dan di pantai (Kato et al., 2022). Selain itu, GNSS *buoy* yang menggunakan sistem satelit mampu mendeteksi pergerakan kerak bumi dan perubahan permukaan laut (Maeda et al., 2016), sementara teknologi komputer, seperti analisis citra dari kamera pengawas, juga digunakan untuk mendeteksi kondisi gelombang laut secara visual (Hadi et al., 2012).


Namun, meskipun teknologi ini sangat penting dalam mendeteksi tsunami, sistem peringatan dini yang ada memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama adalah keterlambatan deteksi, terutama untuk tsunami yang terjadi di dekat pantai (*near-field tsunamis*), di mana waktu peringatan terbatas (Suppasri et al., 2010). Selain itu, sistem yang bergantung pada data seismik mungkin tidak cukup cepat atau akurat dalam mendeteksi tsunami, terutama pada tsunami yang tidak dipicu oleh gempa bumi besar (Zaytsev et al., 2019). Keterbatasan jangkauan juga menjadi masalah, seperti yang terlihat pada penggunaan GNSS *buoy* yang memiliki batasan jarak tertentu, yang dapat mengurangi efektivitas deteksi (Kato et al., 2022). Masalah lain adalah keterbatasan infrastruktur komunikasi, yang seringkali menghambat aliran data *real-time* dan kolaborasi internasional dalam sistem peringatan dini (Gusman et al., 2024).

Simulasi numerik gelombang tsunami menggunakan berbagai metode untuk memodelkan propagasi dan dampak gelombang tsunami. Salah satu metode yang digunakan adalah metode finite volume, yang menggunakan teknik *Godunov-type* dan *MUSCL-Hancock* untuk menjaga stabilitas numerik dan merekonstruksi topografi lokal (Wen et al., 2021). *Metode finite difference* juga digunakan dengan kondisi batas PML untuk mengurangi refleksi buatan dari batas model (Maeda et al., 2016). *Lattice Boltzmann Method* (LBM) yang berbasis pada persamaan Korteweg-de-Vries digunakan untuk simulasi run-up tsunami (Zergani et al., 2017), sedangkan model linear dan nonlinear digunakan tergantung pada jenis simulasi yang dilakukan model linear lebih cocok untuk simulasi di laut lepas, sementara model nonlinear digunakan untuk simulasi inundasi di daerah pesisir (Zaytsev et al., 2019).

Beberapa studi sebelumnya telah menggunakan simulasi numerik untuk mendukung sistem peringatan dini tsunami. Sebagai contoh, simulasi tsunami Chile 2015 menggunakan model numerik untuk memverifikasi data observasi dari *tidal-gauge* dan *buoy* DART (Gusman et al., 2024). Simulasi tsunami Samudra Hindia 2004 juga digunakan untuk mengevaluasi dampak kecepatan rupture dan parameter lainnya terhadap waktu kedatangan dan tinggi gelombang tsunami (Suppasri et al., 2010). Model NAMI-DANCE telah digunakan untuk simulasi tsunami yang berasal dari berbagai sumber seperti gempa bawah laut, longsor bawah laut, dan meteo-tsunami (Zaytsev et al., 2019). Selain itu, model COMCOT digunakan untuk simulasi tsunami Tohoku 2011 dan tsunami di Taiwan (Santos, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan simulasi numerik gelombang tsunami dengan metode *finite volume* yang memanfaatkan teknik *Godunov-type* dan *MUSCL-Hancock* untuk memastikan stabilitas numerik dan akurasi topografi lokal. Data seismik digunakan untuk mendeteksi gempa bumi pemicu tsunami, sementara *DART buoys* dan *tidal gauges* mengukur tekanan air dan permukaan laut untuk meningkatkan akurasi prediksi. Simulasi dilakukan dengan mengidentifikasi sumber tsunami, mengumpulkan data seismik, dan memodelkan propagasi gelombang, kemudian membandingkan hasilnya dengan data real-time. Untuk mempercepat proses, diterapkan teknik komputasi cepat dengan akselerasi GPU dan algoritma *adaptive mesh refinement* untuk meningkatkan resolusi di area kritis. Selain itu, algoritma *CNN* dan *LSTM* digunakan untuk prediksi pergerakan gelombang secara real-time, mempercepat sistem peringatan dini dan meningkatkan efisiensi respons terhadap tsunami.



Gambar 1. Struktur Diagram Alir Metodologi Penelitian.

Simulasi Numerik Gelombang Tsunami

Penelitian ini menggunakan teknik simulasi numerik gelombang tsunami untuk memodelkan propagasi gelombang tsunami dari sumber ke pantai. Simulasi numerik ini dilakukan dengan menggunakan metode *finite volume*, yang memanfaatkan teknik *Godunov-type* dan *MUSCL-Hancock* untuk memastikan stabilitas numerik dan merekonstruksi topografi lokal. Metode ini memungkinkan untuk mendeskripsikan perubahan gelombang tsunami secara akurat melalui model matematika yang diadaptasi untuk gelombang yang berkembang di perairan dangkal dan dalam.

Penggunaan data seismik sangat penting dalam pemodelan gelombang tsunami. Data ini dikumpulkan dari sensor seismik untuk mendeteksi gempa bumi yang dapat memicu terjadinya tsunami. Setelah data seismik dikumpulkan, model numerik digunakan untuk mengestimasi kecepatan, amplitudo, dan waktu kedatangan gelombang tsunami di berbagai lokasi. Selain itu, penggunaan *DART buoys* dan *tidal gauges* memungkinkan pengukuran tekanan air dan perubahan permukaan laut yang mendalam, memberikan informasi tambahan yang berguna dalam memperbaiki akurasi prediksi.

Simulasi dilakukan dalam beberapa langkah untuk memperoleh hasil yang akurat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi lokasi dan sumber tsunami, seperti gempa bumi bawah laut, dan mengumpulkan data seismik serta data hidrografi. Selanjutnya, data tersebut diinput ke dalam model numerik untuk memprediksi propagasi gelombang tsunami. Setelah itu, model digunakan untuk menghitung waktu kedatangan, ketinggian gelombang, dan dampak potensial terhadap kawasan pesisir. Akhirnya, hasil simulasi dibandingkan dengan data pengamatan real-time, seperti yang dilakukan pada simulasi tsunami Chile 2015 dan tsunami Samudra Hindia 2004.

Komputasi Cepat

Untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses simulasi serta deteksi tsunami, penelitian ini juga mengimplementasikan teknik komputasi cepat. Teknik ini memanfaatkan akselerasi GPU (*Graphics Processing Unit*), yang memungkinkan simulasi yang lebih cepat dan lebih efisien dalam menangani perhitungan numerik yang besar. Akselerasi GPU digunakan untuk mempercepat pengolahan data dalam model simulasi gelombang tsunami, memungkinkan pemodelan skenario besar dalam hitungan menit.


Algoritma yang digunakan untuk mempercepat simulasi meliputi *Finite Volume Method* yang dipadukan dengan teknik *adaptive mesh refinement* untuk meningkatkan akurasi model. Dengan teknik ini, mesh atau jala simulasi disesuaikan dengan kondisi lokal untuk memberikan resolusi yang lebih tinggi di area dengan perubahan gelombang yang tajam. Selain itu, algoritma seperti *Convolutional Neural Networks (CNN)* dan *Long Short-Term Memory*

(LSTM) digunakan untuk memprediksi pergerakan gelombang tsunami secara real-time dengan akurasi tinggi, seperti yang diterapkan dalam penelitian untuk simulasi tsunami Tohoku 2011.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Simulasi gelombang tsunami dilakukan dengan menggunakan model numerik berbasis metode *finite volume* dan algoritma *adaptive mesh refinement* untuk mengoptimalkan kecepatan dan akurasi simulasi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penggunaan komputasi cepat dengan akselerasi GPU secara signifikan mempercepat waktu simulasi. Gelombang tsunami yang seharusnya memerlukan waktu beberapa jam untuk dihitung secara konvensional, dapat dihitung dalam hitungan menit menggunakan komputasi cepat. Perbandingan antara hasil deteksi tsunami dengan dan tanpa penerapan komputasi cepat menunjukkan bahwa penggunaan akselerasi GPU mampu mempercepat deteksi hingga 7 menit lebih cepat, terutama pada tsunami yang terjadi di dekat pantai (*near-field tsunamis*). Penerapan komputasi cepat ini juga memungkinkan prediksi yang lebih akurat dan tepat waktu mengenai ketinggian gelombang serta waktu kedatangan tsunami di daerah pesisir.



Gambar 2. Perbandingan Waktu Deteksi Tsunami: Dengan dan Tanpa Komputasi Cepat.

Gambar di atas adalah grafik yang menunjukkan perbandingan waktu deteksi tsunami antara simulasi dengan komputasi cepat dan tanpa komputasi cepat. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan komputasi cepat berhasil mengurangi waktu deteksi tsunami, dengan penghematan waktu yang signifikan pada setiap simulasi, terutama pada deteksi lebih awal. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas sistem peringatan dini yang lebih baik dengan penerapan teknologi komputasi cepat

Pembahasan

Temuan dari simulasi ini menunjukkan bahwa penerapan komputasi cepat dalam sistem peringatan dini tsunami memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas sistem tersebut.

Dengan mampu mendeteksi tsunami hingga 7 menit lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang ada saat ini, waktu yang tersedia untuk evakuasi dan persiapan mitigasi bencana dapat meningkat secara substansial. Penghematan waktu ini sangat krusial, terutama untuk kawasan pesisir yang rawan terhadap dampak tsunami, di mana keterlambatan deteksi dapat mengakibatkan kerugian besar baik dalam hal nyawa maupun kerusakan infrastruktur.

Selain itu, penghematan waktu dalam sistem peringatan dini juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan peringatan yang lebih cepat, masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, mengurangi potensi korban jiwa, dan meminimalkan kerusakan yang terjadi akibat tsunami. Sistem yang lebih efisien ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks mitigasi bencana secara lokal tetapi juga memberikan potensi implementasi yang luas, terutama di kawasan-kawasan rawan tsunami di seluruh dunia, seperti wilayah Pasifik yang dikenal dengan "*Ring of Fire*".

Dengan mengintegrasikan teknologi simulasi cepat dan komputasi GPU dalam sistem peringatan dini tsunami, model ini dapat diadaptasi untuk berbagai wilayah dengan tingkat kerawanan yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan model ini di kawasan-kawasan tersebut dapat meningkatkan kapasitas respon terhadap tsunami secara global, memperkuat sistem mitigasi bencana, dan membantu pemerintah serta masyarakat dalam merencanakan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menghadapi ancaman tsunami.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi komputasi cepat, khususnya akselerasi GPU, dalam simulasi gelombang tsunami memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas sistem peringatan dini tsunami (TEWS). Model yang diusulkan dapat mempercepat deteksi tsunami hingga 7 menit lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang ada, terutama dalam kasus tsunami yang terjadi di dekat pantai (*near-field tsunamis*). Penghematan waktu ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, memungkinkan lebih banyak waktu untuk evakuasi dan pengurangan kerusakan. Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa penggunaan komputasi cepat meningkatkan akurasi prediksi tsunami, yang memungkinkan sistem peringatan dini memberikan informasi yang lebih cepat dan tepat waktu.

Saran

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar fokus dilakukan pada pengembangan teknik simulasi numerik yang lebih efisien, dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan algoritma pembelajaran mesin lainnya untuk meningkatkan akurasi prediksi gelombang tsunami. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi integrasi data dari

berbagai sumber, seperti sensor GNSS dan citra satelit, untuk memperbaiki akurasi dan ketepatan deteksi dalam sistem peringatan dini.

Implikasi untuk kebijakan terkait sistem peringatan dini tsunami menunjukkan pentingnya adopsi teknologi komputasi cepat dalam merancang dan mengembangkan TEWS di kawasan rawan tsunami, seperti wilayah Pasifik dan kawasan pesisir lainnya yang termasuk dalam "Ring of Fire". Penerapan model ini di daerah-daerah tersebut dapat meningkatkan efektivitas respons terhadap ancaman tsunami, mengurangi potensi kerugian ekonomi dan nyawa, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam.

DAFTAR REFERENSI

- Adityawan, M.B., Nurendyastuti, A.K., Purnama, M.R., Arifianto, M.S., Farid, M., Kuntoro, A.A., & Widyaningtias. (2023). Development of a tsunami early warning system on the coast of Palu based on maritime wireless communication. *Progress in Disaster Science*, 19, 100290. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2023.100290>
- Alcántara-Ayala, I., & Oliver-Smith, A. (2019). Early Warning Systems: Lost in Translation or Late by Definition? A FORIN Approach. *International Journal of Disaster Risk Science*, 10(3), 317-331. <https://doi.org/10.1007/s13753-019-00231-3>
- An, C., & Liu, P.L.-F. (2014). Characteristics of leading tsunami waves generated in three recent tsunami events. *Journal of Earthquake and Tsunami*, 8(3), art. no. 1440001. <https://doi.org/10.1142/S1793431114400016>
- Cesario, E., Giampa, S., Baglione, E., Cordrie, L., Selva, J., & Talia, D. (2023). Forecasting tsunami waves using regression trees. *Proceedings - 2023 IEEE 8th International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster Management, ICT-DM 2023*, 1-8. <https://doi.org/10.1109/ICT-DM58371.2023.10286955>
- Devi, E.U., & Sheno, S.S.C. (2012). Tsunami and the effects on coastal morphology and ecosystems: A report. *Proceedings of the Indian National Science Academy*, 78(3), 513-521.
- Fujiwara, O. (2020). Bedforms and sedimentary structures characterizing tsunami deposits. In *Tsunamiites: Features and Implications* (pp. 53-64). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823939-1.00004-5>
- González-Vida, J.M., Castro, M.J., Macías, J., de la Asunción, M., Ortega, S., & Parés, C. (2021). Tsunami-HySEA: A numerical model developed for tsunami early warning systems (TEWS). *SEMA SIMAI Springer Series*, 5, 209-226. https://doi.org/10.1007/978-3-030-61844-5_12
- Guler, H., Cinar, G., Sharghivand, N., Sozdinler, C., Dogan, G., Necmioglu, O., Zaytsev, A., & Yalciner, A. (2017). Tsunami action on coasts and constructions. *Fundamental and Applied Hydrophysics*, 10(3), 65-72. <https://doi.org/10.7868/S2073667317030054>
- Gusman, A., Goda, K., De Risi, R., & Nistor, I. (2024). Tsunami propagation and runup modeling. In *Probabilistic Tsunami Hazard and Risk Analysis: Towards Disaster Risk Reduction and Resilience* (pp. 79-120). <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-18987-6.00003-8>
- Hadi, S., Nursantika, D., & Purwanti, I. (2012). Integrating computer vision technique to

- support Tsunami Early Warning System. *2012 International Conference on Systems and Informatics, ICSAI 2012*, art. no. 6223431, 1951-1955. <https://doi.org/10.1109/ICSAI.2012.6223431>
- Kato, T., Terada, Y., Tadokoro, K., & Futamura, A. (2022). Developments of GNSS buoy for a synthetic geohazard monitoring system. *Proceedings of the Japan Academy Series B: Physical and Biological Sciences*, 98(2), 49-71. <https://doi.org/10.2183/pjab.98.004>
- Macabuag, J., Raby, A., Pomonis, A., Nistor, I., Wilkinson, S., & Rossetto, T. (2018). Tsunami design procedures for engineered buildings: A critical review. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Civil Engineering*, 171(4), 166-178. <https://doi.org/10.1680/jciien.17.00043>
- Maeda, T., Tsushima, H., & Furumura, T. (2016). An effective absorbing boundary condition for linear long-wave and linear dispersive-wave tsunami simulations. *Earth, Planets and Space*, 68(1), art. no. 63. <https://doi.org/10.1186/s40623-016-0436-y>
- Pradana, D.H.F., Wiguna, E.A., Rusdiutomo, A., Saputri, A.N., Wibowo, M., & Hendriyono, W. (2022). Development of *real-time* tsunami early warning system dashboard based on Tunami-F1 and machine learning in Sunda Arc, Indonesia. *Proceeding - 2022 IEEE Ocean Engineering Technology and Innovation Conference: Management and Conservation for Sustainable and Resilient Marine and Coastal Resources*, OETIC 2022, 23-29. <https://doi.org/10.1109/OETIC57156.2022.10176243>
- Qin, X., LeVeque, R.J., & Motley, M.R. (2019). Accelerating an adaptive mesh refinement code for depth-averaged flows using GPUs. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 11(8), 2606-2628. <https://doi.org/10.1029/2019MS001635>
- Regina, M.Y., & Mohamed, E.S. (2023). Modeling study of tsunami wave propagation. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 20(9), 10491-10506. <https://doi.org/10.1007/s13762-022-04484-2>
- Röbke, B.R., & Vött, A. (2017). The tsunami phenomenon. *Progress in Oceanography*, 159, 296-322. <https://doi.org/10.1016/j.pocean.2017.09.003>
- Sakalasuriya, M., Amaratunga, D., Haigh, R., & Hettige, S. (2018). A study of the upstream-downstream interface in end-to-end tsunami early warning and mitigation systems. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 8(6), 2421-2427. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.6.7487>
- Santos, M. C. (2023). Progress in GTEWS ground displacement measurements and tsunami warning. *International Association of Geodesy Symposia*, 152, 209-216. https://doi.org/10.1007/1345_2020_115
- Siek, M., & Soemarno, B.R.L. (2024). Deep learning models for tsunami forecasting. *IEEE Asia-Pacific Conference on Geoscience, Electronics and Remote Sensing Technology, AGERS*, 185-192. <https://doi.org/10.1109/AGERS65212.2024.10932932>
- Song, M.-J., & Cho, Y.-S. (2020). Modeling maximum tsunami heights using bayesian neural networks. *Atmosphere*, 11(11), art. no. 1266, 1-13. <https://doi.org/10.3390/atmos11111266>
- Srinivasa Kumar, T., & Manneela, S. (2021). A review of the progress, challenges and future trends in tsunami early warning systems. *Journal of the Geological Society of India*, 97(12), 1533-1544. <https://doi.org/10.1007/s12594-021-1910-0>
- Suppasri, A., Imamura, F., & Koshimuraz, S. (2010). Effects of the rupture velocity of fault motion, ocean current and initial sea level on the transoceanic propagation of tsunami. *Coastal Engineering Journal*, 52(2), 107-132.

<https://doi.org/10.1142/S0578563410002142>

- Tomita, T. (2011). Lessons learned from recent tsunami disasters in Asia-Pacific region. *Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference*, 1-8.
- Wen, Z., Peitao, W., Gang, W., Fujiang, Y., Jinhai, Z., & Qihua, L. (2021). Development and application of a finite volume tsunami numerical model based on the well-balanced shallow water equations. *Haiyang Xuebao*, 43(5), 27-37. <https://doi.org/10.12284/hyxb2021095>
- Yang, W.-C., Wu, C.-C., Liao, J.-M., Hu, Y.-T., Hsieh, C.-M., & Hwang, R.R. (2012). Prediction and monitoring for tsunami warning system in Taiwan. *Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference*, 250-256. <https://doi.org/10.1142/S0578563410002142>
- Zaytsev, A., Kurkin, A., Pelinovsky, E., & Yalciner, A.C. (2019). Numerical tsunami model NAMI-DANCE. *Science of Tsunami Hazards*, 38(4), 151-168. <https://doi.org/10.1142/S1793431114400016>
- Zergani, S., Lee, J.H., Aziz, Z.A., & Viswanathan, K.K. (2017). KDV and FKDV model for the run-up of tsunamis via lattice boltzmann method. *International Journal of Applied Engineering Research*, 12(24), 14338-14347. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85057638985&partnerID=40&md5=e012155f04745eaa4267a14b1fc530ea>